

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МАДОУ
детский сад «Колобок»
Н.П.Фомина
«10» января 2019 г.



ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при проведении ремонтных работ** **ОТ – 13 - 2019**

1. Общие требования охраны труда.

- 1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья.
- 1.2. При работе соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы работы и отдыха.
- 1.3. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
 - засорение глаз пылью;
 - ушибы, переломы в результате падения с высоты;
 - порезы острыми краями инструментов, стеклом;
 - поражение электрическим током при работе электроинструментами и пр.
 - аллергические реакции;
 - поражения кожи рук химическими ожогами;
 - отравления лакокрасочными парами.
- 1.4. Во время ремонтных работ должна использоваться спецодежда: халат, фартук, резиновые перчатки, средства индивидуальной защиты.
- 1.5. Посуда, инвентарь должна быть безопасным, храниться в недоступных для детей местах.
- 1.6. Сотрудник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.
- 1.7. В процессе работы сотрудник должен соблюдать правила ношения спецодежды, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец происшествия обязан сообщить об этом заведующему, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.
- 1.9. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

- 2.1. Надеть спецодежду, а при необходимости и защитные средства. При работе с лакокрасочными средствами работать только в средствах индивидуальной защиты.
- 2.2. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.
- 2.3. Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.
- 2.4. Рабочее место должно быть достаточно освещено.
- 2.5. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий выбоины, сколы рабочих концов, заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой, трещины и сколы на затылочной части, сбитые сколы рабочей поверхности.
- 2.6. Запрещается производить работы в не огражденных свободных местах, расположенных на высоте 1.3 м над землей одному, в неосвещенных и затемненных местах, следует привлечь к работе сотрудника для страховки. На высоте до 5 м работать только на стремянке, фабричного изготовления, имеющей ежегодный допуск.

3. Требования по охране труда во время работы.

- 3.1. Применять растворы, краски, смеси в соответствии с утвержденными требованиями, правилами.
- 3.2. Работать только в спецодежде, в средствах индивидуальной защиты. Обувь должна быть без каблука, с закрытой пяткой, на нескользящей подошве.
- 3.3. При переносе тяжестей вручную предельная норма для мужчин – 50 кг, для женщин - 10 кг (с перемещением).
- 3.4. Запрещается применять горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок, чистки и стирке спецодежды, мытья рук и т.д.
- 3.5. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.
- 3.6. При устройстве настилов, стремянок, ограничений с перилами нельзя оставлять сколы и торчащие гвозди. Шляпки гвоздей забивать глубоко в древесину.
- 3.7. При работе на деревянных настилах не начинать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.
- 3.8. При небольшом объеме работ на высоте до 5 м разрешается пользоваться приставной лестницей. Приставные лестницы допускается применять только с врезными ступенями. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать возможность производить работу в положении стоя со ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. При работе с приставной лестницей на высоте 1.3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения. Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и, ставиться в рабочее положение под углом 70- 75 градусов к горизонтальной плоскости.
- 3.9. Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди, и другие мелкие детали, стекло, лакокрасочные средства, шпаклевку, и т.д. во избежание травм воспитанников и работников.
- 3.10. Запрещается производить ремонтные работы в присутствии воспитанников и работников.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

4.1. О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работ, немедленно сообщить заведующему, при необходимости вызвать «Скорую помощь» или доставить пострадавшего в медучреждение.

4.2. При возникновении пожара сообщить заведующему, в ближайшую пожарную часть по телефону 112, немедленно начать устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.3. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

5. Требования по охране труда по окончании работы.

5.1. По окончании работы сотрудник, занятый на ремонтных работах обязан:

- применяемый инструмент, инвентарь привести в порядок, убрать в отведенное для этого место;
- привести порядок рабочее место;
- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты;
- вымыть лицо и руки с мылом теплой водой.

5.2. Выключить освещение. Закрыть помещение. Обо всех неполадках, имеющих место во время работы, сообщить начальнику хозяйственного отдела.